

ALCALDÍA DE MONTERÍA

Secretaría de Planeación

NORMATIVA URBANA


UNIDAD DE PLANEAMIENTO - UDP

UDP 5-02

EDIFICABILIDAD PERMITIDA

ESCALA

1:4,000



SECTORES NORMATIVOS UDP 5-02			
SECTOR	SUBSECTOR	ÁREA DE ACTIVIDAD	TRATAMIENTO, MODALIDAD
1	ÚNICO	Espacio Público	Parque
	I	Central	Renovación con reactivación
	II	Ejes múltiples	Renovación con reactivación
	III	Dotacional	Renovación con reactivación
	IV	Residencial mixto	Renovación con reactivación
2	ÚNICO	Central	Renovación con reactivación
	I	Ejes múltiples	Renovación con reactivación
	II	Dotacional	Renovación con reactivación
	III	Residencial mixto	Renovación con reactivación
	IV	Residencial mixto	Renovación con reactivación
3	ÚNICO	Dotacional	Consolidación de sectores urbanos especiales
	I	Ejes múltiples	Renovación con reactivación
	II	Dotacional	Renovación con reactivación
	III	Central	Renovación con reactivación
	IV	Residencial mixto	Renovación con reactivación
4	ÚNICO	Dotacional	Consolidación de sectores urbanos especiales
	I	Ejes múltiples	Consolidación con densificación moderada
	II	Residencial mixto	Consolidación con densificación moderada
	III	Residencial mixto	Consolidación con densificación moderada
	IV	Residencial mixto	Consolidación con densificación moderada
5	ÚNICO	Ejes múltiples	Renovación con reactivación
	I	Residencial mixto	Renovación con reactivación
	II	Residencial mixto	Renovación con reactivación
	III	Residencial mixto	Renovación con reactivación
	IV	Residencial mixto	Renovación con reactivación
6	ÚNICO	Ejes múltiples	Renovación con reactivación
	I	Residencial mixto	Renovación con reactivación
	II	Residencial mixto	Renovación con reactivación
	III	Residencial mixto	Renovación con reactivación
	IV	Residencial mixto	Renovación con reactivación
7	ÚNICO	Ejes múltiples	Renovación con reactivación
	I	Residencial mixto	Renovación con reactivación
	II	Residencial mixto	Renovación con reactivación
	III	Residencial mixto	Renovación con reactivación
	IV	Residencial mixto	Renovación con reactivación

CONVENCIONES

	Arterial		Subsectores
	Principal		Sectores
	Colectora		Perímetro Comunas
	Río Sinú		Perímetro UDP 5-02
	Bienes Patrimoniales		
	Predios		


LEYENDA

TRATAMIENTOS

	Tratamiento consolidación, modalidad densificación moderada
	Tratamientos consolidación, modalidad sectores urbanos especiales
	Tratamiento consolidación, modalidad
	Parque
	Tratamiento de renovación, modalidad reactivación

INFORMACIÓN DE REFERENCIA

Datum: MAGNA-SIRGAS
Origen: Único Nacional
FUENTE DE INFORMACIÓN
Fuente Cartográfica: IGAC
Fuente Temática: SPM
FECHA
2022



MAPA No. 1

FICHA EDIFICABILIDAD GENERAL UDP 5-02																		
SECTOR	Sector 1 (Nota 3)	Sector 2 (Nota 3)					Sector 3 (Nota 3)	Sector 4 (Nota 3)			Sector 5 (Nota 3)	Sector 6 (Nota 3)				Sector 7 (Nota 3)		
SUBSECTOR	Único	I (Nota 1)	II	III	IV	V	Único	I	II	III	Único	I	II	III	IV	I	II	III
TRATAMIENTO	PARQUE	RENOVACIÓN CON REACTIVACIÓN (Nota 8)					CONSOLIDACIÓN DE SECTORES URBANOS ESPECIALES (Nota 8)	RENOVACIÓN CON REACTIVACIÓN (Nota 8)			CONSOLIDACIÓN DE SECTORES URBANOS ESPECIALES (Nota 8)	CONSOLIDACIÓN CON DENSIFICACIÓN MODERADA (Nota 8, 9, 10)			CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA	RENOVACIÓN CON REACTIVACIÓN (Nota 8)		
ACTIVIDAD	Espacio Público	Central	Ejes múltiples	Dotacional	Residencial mixto	Central	Dotacional	Ejes múltiples	Dotacional	Central	Dotacional	Ejes múltiples	Residencial mixto	Residencial mixto	Residencial mixto	Ejes múltiples	Residencial mixto	Ejes múltiples
Índice máximo de ocupación	-	0.70	0.70	0.80	0.70	0.70	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	0.70	0.60	0.65	0.60
Índice máximo de construcción	-	1.50	2.00	3.00	1.50	1.50	2.00	2.00	1.50	1.50	1.50	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.50	2.00
Altura máxima permitida (Pisos)	-	8	10	4	10	8	2	10	2	8	2	6	4	4	4	10	8	10
Lote mínimo (máxima edificabilidad)	-	600	600	800	800	600	1000	600	1000	600	1000	400	150	150	400	600	600	600
Lote mínimo (Subdivisión predial)																		
Área	-	200	200	800	200	200	1000	200	1000	200	1000	200	150	150	400	200	160	200
Frente	-	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	9.00	10.00	9.00	15.00	10.00	8.00	10.00
Retiro frontal antejardin (metros) (Nota 5,6,7)	-	3.00	3.00	3 (Nota 2)	3.00	3.00	5 (Nota 2)	3.00	3 (Nota 2)	3.00	3 (Nota 2)	3.00	3.00	3.50	3.00	5.00	5.00	5.00
Subdivisión mínima																		
Retiro posterior	-	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	2.00	3.00
Retiro lateral (Nota 4)	-	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00
Voladizo	-	1.50	1.50	2.00	1.50	2.00	2.00	1.50	2.00	1.50	2.00	1.50	1.50	1.50	2.00	1.50	1.50	1.50

NOTAS GENERALES

A. Se podrá ceder como zona de espacio publico la zona de antejardin a cambio de un piso de altura, siempre que este sea mayor a 3 m y que dicha cesión se realice a lo largo de toda la manzana y con presentación previa de un proyecto específico, que será evaluado y aprobado por la administración. El área que se ceda y se incorpore al espacio público podrá ser adecuada como bahía de estacionamiento o zona azul.

B. Para las intervenciones en cualquiera de los sectores normativos se deberán proteger los continuos urbanos e inmuebles individuales con valor patrimonial, garantizando una configuración de manzana que permita las visuales sobre las fachadas (Decreto 224 de 2019).

C. Los niveles de intervención mencionados en la presente ficha se encuentran definidos y especificados en el PEMP (Decreto 224 de 2019).

D. Para los inmuebles del nivel de intervención 1 y 2, la altura permitida será la original del inmueble.

E. Para los inmuebles del nivel de intervención 1 y 2, se deberá respetar la línea de construcción original y paramento sin modificar.

F. Para los inmuebles del nivel de intervención 1 y 2, se deberán mantener las condiciones originales en cuanto a espacios libres periféricos y/o exteriores, sean de tipo antejardin o no.

G. Para los inmuebles del nivel de intervención 1 y 2, se deberán conservar los patios interiores con las dimensiones existentes a la fecha del levantamiento arquitectónico que está consignado en la ficha de valoración.

H. El nivel 3 puede generar la altura de la zona siempre y cuando mantenga la fachada y previo concepto del Comité de Patrimonio Municipal.

I. En relación con las normas de edificabilidad y uso, generación y permanencia para equipamientos, se define que los equipamientos de escalas zonal y vecinal deberán adecuarse a la norma de edificabilidad del sector, mientras que los equipamientos de escala urbana y regional contarán con el índice de construcción definido por la UDP

J. El retiro lateral no aplicara cuando la tipología predominante en la manzana sea continua (Es decir no cuente con retiros laterales).

K. La fracción del predio que se encuentre en área de actividad espacio público o ronda hidrica no podrá desarrollarse, el resto del predio se desarrollará de acuerdo con lo definido para el subsector.

L. Las licencias de urbanización que se encuentren en zonas identificadas con amenaza alta, deberán realizar los estudios de detalle que señala el decreto nacional 1077 de 2015 y obtener autorización por parte de la autoridad ambiental, previo al trámite de licencias.

NOTAS

1. En la modalidad de reactivación se establece una edificabilidad máxima de 15 pisos o altura libre en sectores frente al río Sinú. Para acceder a esta edificabilidad es necesario la asunción de cargas adicionales según lo definido en la nota 8, así como la reducción progresiva del índice de ocupación.

2. En equipamientos sociales, la dimensión del antejardin deberá permitir la circulación y aglomeración de personas e integración al espacio público.

3. La edificabilidad en espacios públicos será determinada por el respectivo Plan Maestro.

4. Los equipamientos de escala vecinal y zonal no podrán tener retiros laterales menores a 1.5 m en tipología aislada.

5. Los predios que se encuentren en via arterial o colectora, deberán dejar un antejardin de 5 metros.

6. En predios con uso comercial y de servicios no se permite el cerramiento de antejardines.

7. Se permite el cerramiento de antejardines en predios con uso residencial, dotacional o industrial, de hasta 1.50 metros de altura en materiales con el 90% de transparencia visual sobre un zócalo de hasta 0.50 metros desde el nivel de andén

8. Para edificaciones de más de 3 pisos en la modalidad de Sectores urbanos especiales, 6 pisos en la modalidad de Densificación moderada y 4 pisos en la modalidad de Reactivación, se deberán asumir cargas de 0.03 a 0.05 m2 por cada m2 construido adicional.

9. Las edificaciones que se desarrollen dentro de la altura resultando podrán desarrollar hasta un (1) nivel adicional destinado a estacionamientos, el cual no contará dentro de la edificabilidad permitida. Las edificaciones con altura superior a la resultante podrán desarrollar hasta dos (2) niveles adicionales destinados a parqueadero, los cuales no contarán dentro del cálculo de edificabilidad permitida.

10. Hasta un máximo del 50% del área en primer piso que se destine a equipamiento comunal, adicional a los niveles de parqueadero, no contará dentro del área neta construida para el cálculo del índice de construcción